Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale

Data 16/03/2021

DICHIARAZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE POMPA CALORE

La società Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale dichiara che gli impianti in pompa di calore sotto riportati soddisfano i requisiti di legge di cui l'articolo 9 comma 2 bis –allegato H- del DM 19 febbraio 2007 già modificato del DM 26 ottobre 2007, coordinato con DM 7 aprile 2008 attuativo della legge finanziaria 2008 e DM 06 Agosto 2009 allegato I: disposizione in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Ai sensi dell'art. 1 comma 349 della legge 27 dicembre 2006 n.296

LINEA R32 MULTISPLIT

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica Nominale (kW)
MULTISPLIT 1:2	2U40S2SM1FA	20	20				4,04	4,09	SI	4,20
	2U40S2SM1FA	20	25				4,04	4,09	SI	4,20
	2U40S2SM1FA	20	35				4,03	4,08	SI	4,40
	2U40S2SM1FA	25	25				4,04	4,09	SI	4,40
	2U40S2SM1FA	25	35				4,04	4,10	SI	4,40
	2U50S2SM1FA	20	20				3,63	3,71	SI	5,00
	2U50S2SM1FA	20	25				3,60	3,71	SI	5,00
	2U50S2SM1FA	20	35				3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	20	42				3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	25	25				3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	25	35				3,60	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	25	42				3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	35	35				3,50	3,71	SI	5,20
	2U50S2SM1FA	35	42				3,50	3,71	SI	5,30
	2U50S2SM1FA	42	42				3,50	3,71	SI	5,40

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica Nominale (kW)
MULTISPLIT 1:3	3U55S2SR3FA	2.0	2.5	-			3,48	3,83	SI	5,90
	3U55S2SR3FA	2.0	3.5	-			3,55	3,95	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.0	4.2	-			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.0	5.0	-			3,57	4,00	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.5	2.5	-			3,49	4,05	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.5	3.5	-			3,40	3,87	SI	6,50
	3U55S2SR3FA	2.5	4.2	-			3,62	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.5	5.0	-			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	3.5	3.5	-			3,67	4,10	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.0	2.0	2.0			3,79	4,15	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.0	2.0	2.5			3,79	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.0	2.0	3.5			3,85	4,17	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.0	2.5	2.5			3,85	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2.0	2.5	3.5			3,87	4,20	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2,5	2,5	2,5			4,01	4,39	SI	6,80
	3U55S2SR3FA	2,5	2,5	3,5			4,01	4,39	SI	6,80
	3U70S2SR3FA	2.0	3.5	-			3,39	3,74	SI	6,80
	3U70S2SR3FA	2.0	5.0	-			3,47	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.5	2.5	-			3,42	3,73	SI	7,20
	3U70S2SR3FA	2.5	3.5	-			3,46	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.5	5.0	-			3,50	3,71	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	3.5	3.5	-			3,40	3,90	SI	7,50
	3U70S2SR3FA	3.5	4.2	-			3,85	3,76	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	3.5	5.0	-			3,85	3,80	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	4.2	4.2	-			3,85	3,80	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	2.0			3,43	3,73	SI	6,90
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	2.5			3,77	3,84	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	3.5			3,89	3,88	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	4.2			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.0	5.0			3,89	3,90	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.5	2.5			3,89	4,00	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.5	3.5			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.5	4.2			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	2.5	5.0			3,85	4,09	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	3.5	3.5			3,85	4,04	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.0	3.5	4.2			3,89	4,11	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2,5	2,5	2,5			3,98	4,20	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.5	2.5	3.5			3,93	4,13	SI	7,60
	3U70S2SR3FA	2.5	2.5	4.2			3,93	4,13	SI	7,60

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica Nominale (kW)
	3U70S2SR3FA	2.5	3.5	3.5			3,93	4,13	SI	7,60
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR3FA	2.0	4.2	-	-		3,28	3,76	SI	7,70
	4U75S2SR3FA	2.0	5.0	-	-		3,27	3,74	SI	8,30
	4U75S2SR3FA	2.0	7.1	-	-		3,35	3,74	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	4.2	-	-		3,33	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	5.0	-	-		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	7.1	-	-		3,35	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	-	-		3,27	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	3.5	4.2	-	-		3,32	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	3.5	7.1	-	-		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	4.2	4.2	-	-		3,33	3,91	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	4.2	5.0	-	-		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	4.2	7.1	-	-		3,33	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	5.0	5.0	-	-		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	5.0	7.1	-	-		3,44	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	-		3,33	3,73	SI	6,90
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	-		3,38	3,80	SI	8,20
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	-		3,41	3,81	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	-		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	5.0	-		3,41	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	7.1	-		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	-		3,35	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	-		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	-		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	5.0	-		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	7.1	-		3,49	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	4.2	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	5.0	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	7.1	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	4.2	4.2	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	4.2	5.0	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	4.2	7.1	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2,5	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	4.2	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	5.0	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	7.1	-		3,49	3,86	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	-		3,61	3,93	SI	8,60

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica Nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	4.2	-		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	5.0	-		3,61	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	3.5	7.1	-		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	4.2	4.2	-		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	4.2	5.0	-		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	3.5	-		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	4.2	-		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	3.5	3.5	5.0	-		3,61	3,94	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2.0		3,54	3,82	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2,5		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	3.5		3,54	3,87	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	4.2		3,54	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	5.0		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	7.1		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	2.5		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	3.5		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	4.2		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	5.0		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	7.1		3,71	3,93	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	3.5		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	4.2		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	5.0		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	4.2		3,71	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	5.0		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	2.5		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	3.5		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	4.2		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	5.0		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	3.5		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	4.2		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	5.0		3,75	3,96	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	4.2		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	5.0		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	3.5		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	4.2		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	2.5		3,75	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	3,5		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	4.2		3,81	4,00	SI	8,60
	4U75S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	3.5		3,81	4,00	SI	8,60

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica Nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	-	-		3,25	3,71	SI	7,20
	4U85S2SR3FA	2.5	5.0	-	-		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	7.1	-	-		3,27	3,76	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	-	-		3,27	3,83	SI	9,00
	4U85S2SR3FA	3.5	4.2	-	-		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	7.1	-	-		3,28	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	4.2	4.2	-	-		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	4.2	5.0	-	-		3,28	3,86	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	4.2	7.1	-	-		3,29	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	5.0	5.0	-	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	5.0	7.1	-	-		3,33	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	7.1	7.1	-	-		3,33	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	-		3,24	3,73	SI	6,90
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	-		3,30	3,80	SI	8,20
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	-		3,30	3,81	SI	9,10
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	-		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	5.0	-		3,31	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	7.1	-		3,31	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	-		3,27	3,78	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	-		3,28	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	-		3,32	3,87	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	5.0	-		3,32	3,89	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	7.1	-		3,32	3,84	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	-		3,32	3,81	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	4.2	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	5.0	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	7.1	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	4.2	4.2	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	4.2	5.0	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	4.2	7.1	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	5.0	5.0	-		3,32	3,90	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2,5	-		3,32	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	4.2	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	7.1	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	4.2	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	7.1	-		3,33	3,92	SI	9,60

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica Nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR3FA	2.5	4.2	4.2	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	4.2	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	4.2	7.1	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	5.0	5.0	-		3,33	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	3.5	-		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	4.2	-		3,36	3,92	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	7.1	-		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	4.2	4.2	-		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	4.2	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	5.0	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	4.2	4.2	4.2	-		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	4.2	4.2	5.0	-		3,36	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2.0		3,29	3,80	SI	9,20
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	2,5		3,33	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	3.5		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	4.2		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	5.0		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.0	7.1		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	2.5		3,35	3,93	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	3.5		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	4.2		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	5.0		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	2.5	7.1		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	3.5		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	4.2		3,35	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	3.5	5.0		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	4.2		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.0	4.2	5.0		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	2.5		3,37	3,95	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	3.5		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	4.2		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	2.5	5.0		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	3.5		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	4.2		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	3.5	5.0		3,37	3,97	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	4.2		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	2.5	4.2	5.0		3,37	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	3.5		3,39	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.0	3.5	3.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,60

FAMIGLIA	MODELLO	TAGLIA UNITA' INTERNA "A"	TAGLIA UNITA' INTERNA "B"	TAGLIA UNITA' INTERNA "C"	TAGLIA UNITA' INTERNA "D"	TAGLIA UNITA' INTERNA "E"	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica Nominale (kW)
MULTISPLIT 1:4	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	2.5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	3,5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	2.5	5.0		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	3.5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	3.5	5.0		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	2.5	4.2	4.2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	3.5		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	2.5	3.5	3.5	4.2		3,40	4,00	SI	9,60
	4U85S2SR3FA	3.5	3.5	3.5	3.5		3,40	4,00	SI	9,60
MULTISPLIT 1:5	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	4.2	-	3,26	3,71	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	3.5	5.0	-	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	4.2	4.2	-	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.5	3.5	3.5	3.5	-	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.5	3.5	3.5	4.2	-	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	3.5	3.5	3.5	3.5	-	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	4.2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2.0	5.0	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	2,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	3,5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	4,2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	2,5	5.0	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.0	3.5	4.2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	2.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	4.2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	2.5	5.0	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.0	2.5	2.5	2.5	4.2	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3,23	3,73	SI	10,40
	5U90S2SS3FA	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	3,23	3,73	SI	10,40

Nota Bene:
la taglia dell'unità interna è rappresentata dai numeri (xx) presenti nel modello, secondo la seguente legenda:
Unità interna SPLIT: ASxx…
Unità interna CANALIZZATO: ADxx…
Unità interna CASSETTE: ABxx…
Unità interna SOFFITTO PAVIMENTO: ACxx…
Unità interna CONSOLE: AFxx…

LINEA HEC TIDE R32 MULTISPLIT

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
HEC TIDE R32 MULTISPLIT	HEC TIDE R32	HSU-09TK1/R32(DB)-INM HSU-09TK1/R32(DB)-INM H2SU-14TK1/R2(DB)-OUT	4,0	4,1	SI	4,4
		HSU-09TK1/R32(DB)-INM HSU-12TK1/R32(DB)-INM H2SU-18TK1/R2(DB)-OUT	3,50	3,71	SI	5,2

LINEA GEOS PLUS + MULTISPLIT

FAMIGLIA	PRODOTTO	MODELLO	EER	COP	INVERTER	Potenza Termica nominale (kW)
GEOS PLUS + MULTISPLIT	GEOS PLUS +	AS25TEDHRA(M1) AS25TEDHRA(M1) 2U40MEFFRA	4,0	4,1	SI	4,4
		AS25TEDHRA(M1) AS35TEDHRA(M1) 2U50MEFFRA	3,50	3,71	SI	5,2

Prestazioni dichiarate in conformità alla norma EN 14511. Pompa di calore funzionante a pieno regime nelle condizioni indicate dall'allegato "I" del D.M. 06-08-2009 (riqualificazione energetica) e tabella 3 allegato I del D.M. 16-02-2016.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo prospetto e si riserva il diritto di apportare ai suoi prodotti, in qualunque momento e senza preavviso. Eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

Haier A/C (Italy) Trading S.p.A. Unipersonale